

KATE[®] digitális kaputelefon

96 lakásos, 128 lakásos



Doboz méret:

Szélesség = 360 mm

Magasság = 230 mm

Mélység felül = 70 mm (Esővédővel)

Mélység alul = 48 mm

Névsor plexi = 203 x 131 x 3 mm (2 x 2db)

Névsor ablak méret = 198 x 112 mm (2 x)

Kaputelefon rendszer: 1 + n vezetékes (1 közös és lakásonként még egy vezeték)

Változat: MKT lakáskészülékes,

Diódás lakáskészülékes (TESLA vagy OLASZ központ helyett.) A diódás rendszerre lehet MKT lakáskészüléket is kapcsolni.

Mindegyik központra még plusz 2 lakás rákapcsolható a központi panelen.

Rendelhető kártyaolvasóval, ajtó előtti csengő modullal.

Tápfeszültség: ~12 V, Áramfelvétel: 130 mA (Ajtónyitó mágnes nélkül)

Ajtónyitó mágnes kimenet: 12 V egyenfeszültség, 1,2 A terhelhetőség

Sík mágneshez vagy hagyományos mágneshez átállítható

Nyomógomb bemenet: Záró kontaktus

Névsor megvilágítás és billentyűzet megvilágítás: LED (Sötétedésre automatikusan bekapcsolódik)

A központ csak leválasztott, biztonsági, olvadó biztosítókkal ellátott transzformátorról üzemeltethető. A szerelést az MSZ 1600 és az MSZ 172 szerint kell elvégezni.

Budapest, 2012. január 1.

Változtatás joga fenntartva

REAL-TEAM Bt.

www.katekaputelefon.hu

1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 1.

realteambt@gmail.com

Tel./fax: 367-4245

Mobil: 06 70 226-2321